BT-THEATRE 100EC Mk2

06008

Description

Projecteur théâtre à LED économique avec zoom manuel de 10° à 50°.



Caractéristiques

- Projecteur théâtre à LED économique avec zoom manuel de 10° à 50°.
- Convient également pour les showrooms, magasins, stands d'exposition, location, ...
- Grace à sa puissante LED COB blanche de 100W white COB il devient le remplaçant idéal du projecteur théâtre traditionnel à lampe halogène de 1000W: max 7800 lux @2m (sous un angle de 10°)
- **Inclus: Coupe flux** et porte-filtre pour gélatines de couleur
- Plus besoin de gradateurs lourds et coûteux!
- Température de couleur de 3200K et facteur CRI élevé: 85 pour un rendu des couleurs naturel
- Écran LCD pour sélectionner les différents modes:
  - Mode autonome (maitre): réglez la gradation et la vitesse du stroboscope (si nécessaire)
  - Mode maitre/esclave: reliez plusieurs projecteurs ensemble, le premier projecteur contrôle les autres.
  - Contrôlé par 1 canal DMX: gradation
  - Contrôlé par 2 canaux DMX: gradation, stroboscope
- Sélection de la vitesse de réaction de la lampe: lampe halogène (lent) ou LED (rapide)
- 4 courbes de gradation: linéaire, logarithmique, anti-logarithmique, courbe S
- En cas de défaillance du DMX: présélectionnez si le projecteur doit garder la dernière commande ou si il doit passer en mode ‘blackout'.
- Boitier en aluminium partiellement extrude, anodisé noir avec une solide attelle de suspension
- Entrées / sorties Neutrik PowerCon: chainage facile de plusieurs unités.
- Entrées/sorties DMX à 3 broches et à 5 broches pour un maximum de flexibilité
- Refroidissement forcé par ventilateur à très faible bruit (31dB @ 1m)




BRITEQ LIGHT RESEARCH


www.briteq-lighting.com | https://www.facebook.com/Briteq


Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.

Spécifications

Général : Usage	Stage & Rental, Theatre
Général : Dimensions (cm)	27.8 x 30.5 x 33.6 cm
Général : Poids (kg)	6.2
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	125
Général : Couleur	black
Général : Ecran	LCD
Général : Fixation	optional standard clamp
Général : IP rating	indoor
Contrôle : manuelle	Non
Contrôle : Master/Slave	oui
Contrôle : DMX M/E	Non
Contrôle : autonome	fixed
Contrôle : Type commande a distance inclus	-
Contrôle : Type commande a distance en option	-
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	oui
Contrôle : canaux dmx maximale	2
Lumière : lamp socket	none
Lumière : Lux	7800 lux @ 2m (beam angle : 10°)
Lumière : lumen	-
Lumière : lampe	COB
Lumière : température de couleur min. (K)	3200
Lumière : température de couleur max. (K)	3200
Lumière : CRI	85
Lumière : couleurs	Blanc, Blanc chaud
Lumière : mélanger les couleurs	Non
Lumière : gobos fixes	-
Lumière : gobos tournant	-
Lumière : focus	None
Lumière : zoom	Manual
Lumière : iris	Non
Lumière : prisme (# facettes + tournant o/n)	-
Lumière : effet "frost"	Non
Lumière : angle faisceau (°) min.	10
Lumière : angle faisceau (°) max.	50
Lumière : taux de rafraîchissement min. (kHz)	3.6
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	3.6
Connexion : entrée	3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon
Connexion : sortie	3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon
Brand	BRITEQ
EANCode	5420025660082
Discontinued	Non







Your dealer

www.briteq-lighting.com | https://www.facebook.com/Briteq

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2015 by BEGLEC NV. All rights reserved.