CAM-LITE 200

B06033

Beschreibung

Preisgünstiges Lightpanel für Livestreaming und kleine Studiobeleuchtungen

Funktionen

- Preisgünstiges Lightpanel für Livestreaming und kleine Studiobeleuchtungen.
- Kompakt aber leistungsstark: 2400 CW / WW 0,2W LEDs mit 210W Gesamtleistung.
- Abstimmbares Weiß 3000K → 6300K
- Inklusive 4-Flügel-Tor.
- Abstrahlwinkel 110°
- Flimmerfreies Dimmen mit einer Refresh-Rate zwischen 800Hz und 25kHz.
- Vier Dimmerkurven: linear, quadratisch, invers quadratisch, S-Kurve.
- Einfache Standalone-Bedienung: 2 Drehknöpfe zum Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur.
- Vollständige DMX-Steuerung mit 2 Modi.
- Wireless DMX (optionaler WTR-Dongle) oder kabelgebundene XLR 3pin Ein-/Ausgänge.
- Kühlung durch natürliche Konvektion (keine lauten Lüfter).
- Gummifüße auf der Rückseite zur Verwendung als Uplight-Projektor.
- Farb-LCD-Anzeige.
- PowerCON-kompatible Ein-/Ausgänge für einfaches Daisy-Chaining.
- Kann mit der optionalen BT-TVPANEL SOFTBOX von Briteq® ausgestattet werden







Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2022 by BEGLEC NV. All rights reserved.

JBSYSTEMS

TECHNISCHE DATEN

Allgemein : Abmessung (cm)	55 x 27 x 12.5
Allgemein : Gewicht (kg)	9
Allgemein : Netz/Batterie	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Allgemein : Energie-label	Nein
Allgemein : Stromverbrauch W	210
Allgemein : Farbe	schwarz
Allgemein : Schirm	LCD
Allgemein : Fixierung	M10
Allgemein : IP rating	indoor
Kontrolle : Modi	standalone fixed, manual, DMX, Master/Slave
Kontrolle : Protokoll	DMX, Wireless DMX
Kontrolle : programmierbar	Nein
Kontrolle : aktualisierbare software	Ja
Kontrolle : mindestens DMX-Kanäle	2
Kontrolle : maximale DMX-kanäle	4
Light : lamp socket	Nein
Licht : Lux	677
Licht : lampe	LED
Licht : min. farbtemperatur (K)	3000
Licht : max. farbtemperatur (K)	6300
Licht : CRI	92
Licht : farben	Kalt weiß, Warm weiß
Licht : farben mischen	Nein
Licht : min. strahlwinkel (°)	110
Licht : max. strahlwinkel (°)	110
Licht : max. Wiederholfrequenz (kHz)	25
Anschluß : eingang	3 pin XLR, wireless DMX optional, PowerCon® or compatible
Anschluß : ausgang	3 pin XLR, PowerCon® or compatible
Brand	JB SYSTEMS
EANCode	5420025660334



YOUR DEALER

www.jb-systems.eu | https://www.facebook.com/JBS.Belgium/

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2022 by BEGLEC NV. All rights reserved.